



Intumex® CSP - Protipožární nátěr

Obecné informace

Intumex® CSP je vodou ředitelný intumescentní nátěr. Vzhledem ke zpěňujícím vlastnostem dokonale chrání před prostupujícím kouřem a plamenem. Dobře zpracovatelný, rychle aplikovatelný na minerální vlnu a na rozvody instalací v prostupech.

Oblast použití

Intumex® CSP protipožární nátěr je určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, plastového i kovového potrubí a spár. Snižuje riziko šíření kouře a ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka

- ⇒ Zpěňující protipožární nátěr
- ⇒ Případné drobné praskliny nemají vliv na požární odolnost

Technické údaje

	Intumex® CSP-L	Intumex® CSP-M
Barva	bílá	bílá
Konzistence	nátěr	pasta
Hustota	1,4 + 0,2g/cm ³	1,4 + 0,2g/cm ³
Viskozita	přibližně 30Pa.s	přibližně 300Pa.s
Obsah pevných látek	71%	77%
Reakce na oheň	F (nelze odzkoušet – platí požadavky na klasifikaci požární odolnosti)	F (nelze odzkoušet – platí požadavky na klasifikaci požární odolnosti)
Max. stabilita	přibližně 1mm	přibližně 10mm
Expanzní teplota	300°C	300°C
Expanzní poměr	přibližně 1:25	přibližně 1:25



Certifikace / Klasifikace

- ⇒ ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
- ⇒ ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení

- ⇒ 12,5kg plastová vědra – 550kg/paleta
- Změna balení vyhrazena!

Uskladnění

- ⇒ Skladujte v chladném a suchém prostředí
- ⇒ Chraňte před horkem a mrazem
- ⇒ Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 12 měsíců
- ⇒ Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny

- ⇒ Ukládejte mimo dosah dětí
- ⇒ Zabraňte styku s potravinami a nápoji
- ⇒ Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku