



Intumex® AS - Protipožární nátěr

Obecné informace

Intumex® AS je protipožární jednosložkový akrylový nátěr. Po vyschnutí vytváří flexibilní, kouřotěsnou ucpávku podporující dilataci zatěsněných instalací a spár. Je odolný proti vlhkosti. Dobře zpracovatelný rychle aplikovatelný na minerální vlnu a na rozvody instalací v prostupech.

Oblast použití

Intumex® AS protipožární nátěr je určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, plastového i kovového potrubí a dilatačních spár. Snižuje riziko šíření kouře a ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka

- ⇒ 60% roztažnost v tahu
- ⇒ Dokonale přilnavý
- ⇒ Po zaschnutí odolný proti vlhkosti

Technické údaje

Barva	šedá
Hustota	1,35g/cm ³
Viskozita	přibližně 60.000cP
Obsah pevných látek	přibližně 70%
Obsah popela	přibližně 30%
Mořský provoz	40
Pevnost v tahu	0.35MPa
Roztažnost	přibližně 250%

Certifikace / Klasifikace

- ⇒ ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
- ⇒ ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení

- ⇒ 12kg plastová vědra – 480kg/paleta
- Změna balení vyhrazena!

Uskladnění

- ⇒ Skladujte v chladném a suchém prostředí
- ⇒ Chraňte před horkem a mrazem
- ⇒ Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 12 měsíců
- ⇒ Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny

- ⇒ Ukládejte mimo dosah dětí
- ⇒ Zabraňte styku s potravinami a nápoji
- ⇒ Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku

