



Intumex® AC - Protipožární nátěr

Intumex®
Where fire stops

Obecné informace

Intumex® AC je vodou ředitelný endotermní nátěr. Dobře zpracovatelný a rychle aplikovatelný na rozvody kabelových instalací a spár.

Oblast použití

Intumex® AC protipožární nátěr. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů a spár. Je též určen pro retardaci a zachování funkční schopnosti kabelových rozvodů. Snižuje riziko šíření plamene po povrchu svazku.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka

⇒ Po vyschnutí zůstává nátěr flexibilní.



Technické údaje

Barva	bílá / kropenatá
Viskozita	přibližně 250Pa.s
Hustota	přibližně 1.50g/cm ³
Hodnota	pH 7.5

Certifikace / Klasifikace

- ⇒ Zkušební předpis
- ⇒ ČSN EN 50266-1:01a 50266-2-2:01
- ⇒ ČSN EN 13 501-2
- ⇒ ČSN EN 1366-3 a ČSN EN 1366-4

Balení

- ⇒ 12,5kg plastová vědra – 550kg/paleta
- Změna balení vyhrazena!

Uskladnění

- ⇒ Skladujte v chladném a suchém prostředí
- ⇒ Chraňte před horkem a mrazem
- ⇒ Skladovatelnost v originálním obalu minimálně 6 měsíců
- ⇒ Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny

- ⇒ Ukládejte mimo dosah dětí
- ⇒ Zabraňte styku s potravinami a nápoji
- ⇒ Pro další informace kontaktujte Intumex®