



Intumex® FP - Protipožární zátka



Obecné informace

Intumex® FP je permanentně pružná zpěňující zátka, která při expanzi vytváří tlak. Snižuje riziko šíření kouře a ohně.

Oblast použití

Intumex® FP protipožární zátka určená pro aplikaci do stěn a stropů je odzkoušena pro těsnění rozvodů jednotlivých kabelů a kabelových svazků. Pro těsnění rozvodů plastového a kovového potrubí.

Systemové výhody / přínos pro zákazníka

- ⇒ Trvale pružná
- ⇒ Rychlá a jednoduchá, bezprašná instalace
- ⇒ Jednoduché doplnění nových instalací

Technické údaje

Barva	tmavě šedá
Hustota	přibližně 250g/l
Rozměry	průměr v mm (spodní/ vrchní)
Intumex® FP 65	65/75
Intumex® FP 80	80/90
Intumex® FP 110	110/120
Intumex® FP 125	125/135
Intumex® FP 140	140/150
Intumex® FP 170	170/180
Intumex® FP 210	210/220
Intumex® FP 260	260/270
Expanzní poměr	přibližně 1:2
Expanzní teplota	přibližně 150°C
Slučitelnost s prostředím	bez obsahu rozpouštědel, bez zápachu

Certifikace / Klasifikace

- ⇒ ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
- ⇒ ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení

Typ	kusů v kartonu
65	42
80	30
110	20
125	14
140	9
170	8
210	6
260	2

Změna balení vyhrazena!

Uskladnění

- ⇒ Skladujte v chladném a suchém prostředí

Bezpečnostní pokyny

- ⇒ Ukládejte mimo dosah dětí
- ⇒ Zabraňte styku s potravinami a nápoji
- ⇒ Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku