



Intumex® PS - Protipožární sáček

Obecné informace

Intumex® PS je protipožární sáček na grafitové bázi. Umožňuje rychlé a bezprašné zatěsnění prostupu. Již použité sáčky se dají opětovně využít, pokud nebyly zasaženy otevřeným ohněm.

Oblast použití

Intumex® PS protipožární sáček je určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen pro těsnění rozvodů kabelů, plastového i kovového potrubí s hořlavou izolací a spár. Snižuje riziko šíření kouře a ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka

- ⇒ Mobilní systém s možností snadného doplnění instalací
- ⇒ Odolný proti prachu

Technické údaje

Barva	světle šedá
Konzistence	kompaktní, hotový produkt
Hustota	230 – 430 g/l
Obsah pevných látek	100%
Reakce na oheň	F (nelze odzkoušet – platí požadavky na klasifikaci požární odolnosti)
Expanzní poměr	minimálně 1:2,5 (30min./600°C)
Expanzní teplota	přibližně 150°C
Objem	Intumex® PS 750 přibližně 2l Intumex® PS 300 přibližně 1l
Rozměry	
Intumex® PS 750	přibližně 320 x 200 mm
Intumex® PS 300	přibližně 320 x 100 mm

Certifikace / Klasifikace

- ⇒ ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
- ⇒ ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení

- ⇒ Intumex® PS 300 – 10ks / karton
 - ⇒ Intumex® PS 750 – 5ks / karton
- Změna balení vyhrazena!

Uskladnění

- ⇒ Skladujte v chladném a suchém prostředí

Bezpečnostní pokyny

- ⇒ Ukládejte mimo dosah dětí
- ⇒ Zabraňte styku s potravinami
- ⇒ Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku

